

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 02 – 12 09 2017

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e  
UNI EN ISO 14001

## DOP N° 203

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**

CURVA 12 - 15 R50 - CORDOLO di calcestruzzo per usi esterni, finiture stradali, utilizzi interni e coperture.

UNI EN 1340 – cordoli di calcestruzzo

SENINI S.r.l. a socio unico  
Via Erculiani, 192  
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

### 6.a – 7. Norma armonizzata – Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA	
Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>	<b>EN 1340:2004</b>	<b>Commissione 2000/605/EC</b>
Comportamento al fuoco esterno	<b>Ritenuto soddisfacente</b>		
Emissione amianto	<b>Nessun contenuto</b>	<b>EN 1340:2004</b>	
Resistenza a trazione indiretta per taglio	<b>Passa</b>		
Resistenza allo scivolamento e allo slittamento	<b>Soddisfacente</b>		
Durabilità della resistenza a trazione indiretta per taglio	<b>Soddisfacente</b>		
Durabilità della resistenza allo slittamento/scivolamento	<b>Soddisfacente</b>		

La prestazione del prodotto sopra indentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


In Montichiari, addì 12/09/2017

Firmato a nome e per conto del  
Fabbricante da:  
Gaspari Maria Cristina  
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari, Brescia  
Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



SENINI S.r.l. a socio unico  
Via Erculiani, 192  
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

16

N° 203

UNI EN 1340:2004

**Prodotto:** CURVA 12 - 15 R50 - CORDOLO

**Usi previsti:**

Cordolo di calcestruzzo prefabbricato

<b>Impiego previsto:</b>	<b>PAVIMENTAZIONE INTERNA</b>	<b>PAVIMENTAZIONE ESTERNA</b>	<b>MATERIALI DA COPERTURA</b>
<b>Emissione di amianto:</b>	Passa	X	X
<b>Resistenza alla rottura [MPa]:</b>	3,5	3,5	X
<b>Resistenza allo scivolamento/slittamento:</b>	Soddisfacente (Levigato NPD)	Soddisfacente (Levigato NPD)	X
<b>Conduttività termica [W/mK]:</b>	NPD	X	X
<b>Comportamento al fuoco esterno:</b>	X	X	Ritenuto soddisfacente
<b>Durabilità:</b>	Soddisfacente	Soddisfacente	X
<b>Reazione al fuoco:</b>	A1	X	X
X = non rilevante			