DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 02 - 05 09 2017

ai sensi del Regolamento (UE) Nº 305/2011



DOP N° 124

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: MATTONCINO H6 - H8 - MASSELLO

2. Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:

esterna.

SENINI S.r.l. a socio unico 3. Fabbricante:

Via Erculiani, 192

25018 - Novagli di Montichiari (BS)

UNI EN 1338 - Usi previsti per pavimentazione

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:

Sistema 4

6.a - 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 1338:2004	Commissione 2000/605/EC
Comportamento al fuoco esterno	Ritenuto soddisfacente		
Emissione amianto	Nessun contenuto	EN 1338:2004	
Resistenza a trazione indiretta	Passa; >3,6 Mpa		
per taglio	1 assa, >3,0 Mpa		
Resistenza allo scivolamento e	Soddisfacente		
allo slittamento	Soudistacente		
Durabilità della resistenza a	Soddisfacente		
trazione indiretta per taglio	Soudistateme		
Durabilità della resistenza allo	Soddisfacente		
slittamento/scivolamento	Soudistatellite		

La prestazione del prodotto sopra indentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Montichiari, addì 05/09/2017

Firmato a nome e per conto del Fabbricante da: Gaspari Maria Cristina (Legale rapp.)

igave Movera Ocistus





SENINI S.r.l. a socio unico Via Erculiani, 192 25018 – Novagli di Montichiari (BS)

16

N° 124

UNI EN 1338:2004

Prodotto: MATTONCINO H6 H8 - MASSELLO

Usi previsti:

Per pavimentazione esterna

Impiego previsto:	PAVIMENTAZIONE INTERNA	PAVIMENTAZIONE ESTERNA	MATERIALI DA COPERTURA
Emissione di amianto:	Passa	X	Х
Resistenza alla rottura:	Passa	Passa	Х
Resistenza allo scivolamento/slittamento:	Soddisfacente	Soddisfacente	Х
Comportamento al fuoco esterno:	X	X	Ritenuto sodisfacente
Durabilità:	Soddisfacente	Soddisfacente	Х
Reazione al fuoco:	A1	X	X
X = non rilevante			