

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 03 – 06 09 2017

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001

DOP N° 157

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**
- 6.a – 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:**

B20-2F L - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO da
Tamponamento - finitura Intonaco con Cemento.

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

CARATTERISTICHE ESSENZIALI			PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
			INTONACO	
			CEMENTO	
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	492	UNI EN 771-3:2015
	Larghezza	mm	195	
	Altezza	mm	192	
	Tolleranze dimensionali		D2	
Configurazione	Spessore costole est.	mm	24	
	Spessore costole int.	mm	24	
	Foratura	%	64	
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione media	Mpa	5,0	
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	< 0,8	
Aderenza	Aderenza a Taglio	Mpa	0,15	
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1	Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	g/m² s	NPD	UNI EN 771-3:2015
	Murature senza idrorepellente		Da non lasciare esposto	
Permeabilità al vapore acqueo			30/100	
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m³	923	
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}$ da EN 1745 – Cemento: 2200; Argilla 1500	W/mK	1,24	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD	
Sostanze pericolose			NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


In Montichiari, addì 06/09/2017

Firmato a nome e per conto del
Fabbricante da:
Gaspari Maria Cristina
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari, Brescia
Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 157

UNI EN 771-3:2015

Prodotto: B20 2F L - TAMPONAMENTO

Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

			INTONACO
			CEMENTO
Dimensioni:			L x W x H: 492 x 195 x 192 mm
Configurazione:	Spessore costole est.	mm	24
	Spessore costole int.	mm	24
	Foratura	%	64
Tolleranze dimensionali:			D2
Resistenza a compressione caratteristica:			5,0 N/mm ²
Direzione di carico:			Perpendicolare alle facce base
			Categoria I
Spostamenti dovuti all'umidità:			< 0,8 mm/m
Forza di adesione:			0,15 Mpa
Reazione al fuoco:			A1
Assorbimento di acqua:	Con idrofugo		-
	Senza idrofugo		Da non lasciare esposto
Permeabilità al vapore acqueo:			-
Massa volumica a secco lorda:			923 Kg/m ³
Durabilità:			Da non lasciare esposto