

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 03 – 09 01 2017

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001

DOP N° 176

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**
- 6a. Organismo notificato:**

B30 AMBIENTE - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
Portante - finitura Intonaco con Argilla.

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

1305 - ICMQ SPA

6.a – 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI			PRESTAZIONE				NORMA TECNICA ARMONIZZATA
			INTONACO				
			Fonoisolante	FonoTermo	Termoisolante	SuperTermo	
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	250				UNI EN 771-3:2015
	Larghezza	mm	297				
	Altezza	mm	250				
	Tolleranze dimensionali		D2				
Configurazione	Spessore costole est.	mm	21				
	Spessore costole int.	mm	21				
	Foratura	%	29,4				
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione caratteristica	Mpa	5,0				
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	< 0,8	< 0,8	< 0,8	NPD	
Aderenza	Aderenza a Taglio	Mpa	0,15				
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1				Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	g/m ² s	NPD				UNI EN 771-3:2015
	Murature senza idrorepellente		Da non lasciare esposto				
Permeabilità al vapore acqueo			5/15	5/15	5/15	5/15	
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m ³	1131	970	808	NPD	
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}$ da EN 1745 – Cemento: 2200; Argilla 1500 - 1600	W/mK	0,53	0,43	0,34	0,26	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD				
Sostanze pericolose			NPD				

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Montichiari, addì 07/09/2017

Firmato a nome e per conto del
Fabbricante da:
Gaspari Maria Cristina
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagi

Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



1305 - ICMQ SPA

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 176

UNI EN 771-3:2015

Prodotto: B30 - AMBIENTE

Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

			INTONACO			
			FONOSOLANTE	FONOTERMO	TERMOISOLANTE	SUPERTERMO
Dimensioni:			L x W x H: 250 x 297 x 250 mm			
Configurazione:	Spessore costole est.	mm	21			
	Spessore costole int.	mm	21			
	Foratura	%	29,4			
Tolleranze dimensionali:			D2			
Resistenza a compressione caratteristica:			5,0 N/mm ²	-	5,0 N/mm ²	-
Direzione di carico:			Perpendicolare alle facce base			
			Categoria I			
Spostamenti dovuti all'umidità:			< 0,8 mm/m	< 0,8 mm/m	< 0,8 mm/m	-
Forza di adesione:			0,15 N/mm ²			
Reazione al fuoco:			A1			
Assorbimento di acqua:	Con idrofugo		-	-	-	-
	Senza idrofugo		Da non lasciare esposto	Da non lasciare esposto	Da non lasciare esposto	Da non lasciare esposto
Permeabilità al vapore acqueo:			5/15 (valore tabulato)	5/15 (valore tabulato)	5/15 (valore tabulato)	5/15 (valore tabulato)
Massa volumica a secco lorda:			1131 Kg/m ³	970 Kg/m ³	808 Kg/m ³	-
Durabilità:			Da non lasciare esposto			