

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 03 – 07 09 2017

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001

DOP N° 179

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**
- 6.a - 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:**

C30 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO – CASSERO -
finitura Intonaco con Cemento.

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | | | PRESTAZIONE | | NORMA TECNICA ARMONIZZATA |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | | | CEMENTO | | |
| | | | INTONACO | | |
| Dimensioni e tolleranze dimensionali | Lunghezza | mm | 492 | | UNI EN 771-3:2015 |
| | Larghezza | mm | 295 | | |
| | Altezza | mm | 192 | | |
| | Tolleranze dimensionali | | D2 | | |
| Configurazione | Spessore costole est. | mm | 35 | | |
| | Spessore costole int. | mm | 35 | | |
| | Foratura | % | 69,7 | | |
| Resistenza a compressione | Resistenza a compressione caratteristica | Mpa | NPD | | |
| Stabilità dimensionale | Spostamento dovuto all'umidità | mm/m | < 0,8 | | |
| Aderenza | Aderenza a Taglio | Mpa | NPD | | |
| Reazione al fuoco | | | EUROCLASSE A1 | | Commissione 2000/605/EC |
| Assorbimento d'acqua | Murature per esterno (con idrorepellente) | g/m ² s | NPD | | UNI EN 771-3:2015 |
| | Murature senza idrorepellente | | Da non lasciare esposto | | |
| Permeabilità al vapore acqueo | | | 30/100 | | |
| Isolamento acustico per via aerea | Massa volumica lorda | Kg/m ³ | 825 | | |
| Resistenza termica | Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}$ da EN 1745 – Cemento: 2200; Argilla 1500 - 1600 | W/mK | 1,24 | | |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo | | NPD | | |
| Sostanze pericolose | | | NPD | | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


In Montichiari, addì 07/09/2017

Firmato a nome e per conto del
Fabbricante da:
Gaspari Maria Cristina
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari, Brescia
Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 179

UNI EN 771-3:2015

Prodotto: C30 - CASSERO

Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

| | | INTONACO | |
|--|-----------------------|--------------------------------|------|
| | | CEMENTO | |
| Dimensioni: | | L x W x H: 492 x 295 x 192 mm | |
| Configurazione: | Spessore costole est. | mm | 35 |
| | Spessore costole int. | mm | 35 |
| | Foratura | % | 69,7 |
| Tolleranze dimensionali: | | D2 | |
| Resistenza a compressione caratteristica: | | - | |
| Direzione di carico: | | Perpendicolare alle facce base | |
| | | Categoria I | |
| Spostamenti dovuti all'umidità: | | < 0,8 mm/m | |
| Forza di adesione: | | - | |
| Reazione al fuoco: | | A1 | |
| Assorbimento di acqua: | Con idrofugo | - | |
| | Senza idrofugo | Da non lasciare esposto | |
| Permeabilità al vapore acqueo: | | 30/100 (valore tabulato) | |
| Massa volumica a secco lorda: | | 825 Kg/m ³ | |
| Durabilità: | | Da non lasciare esposto | |