CORDOLI — SCHEDA TECNICA — SERIE 6

STRADALI | **Finiture : QUARZO** | **Spessori : 6 cm**

Tipologia	Finitura			Lungh.	Spess. super.	Spess. inferiore	altezza	peso
CORDOLO 6	QUARZO	100 x 6 x 20		100 cm	6 cm	6 cm	20 cm	**27 kg**
CORDOLO 6	QUARZO	500 x 6 x 20		50 cm	6 cm	6 cm	20 cm	**13,5**
CURVA 6, R 44	QUARZO	69 (arco) x 6 x 20		69 cm	6 cm	6 cm	20 cm	**20 kg**

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	**CORDOLO**
Norma di riferimento	UNI EN 1340 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza “terra umida”. Non è richiesto R’ck.

DATI TECNICI

	Finiture	**---**	**QUARZO**	**---**
	Modalità di produzione	---	Doppio strato, superf. a vista al quarzo	---
Resist. a Flessione	(MPa = N/mmq)	---	≥ 3,5 N/mmq	---
Resistenza a Slittamento / scivolamento	Metodo USRV (pendolo)	---	Soddisfacente (≥ 60)	---
	Metodo BCRA (per le “barriere architettoniche” si deve avere il coefficiente d’attrito μ > 0,40)	---	Eccellente (μ ≥ 0,70)	---
	Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l’angolo limite di scivolamento della superficie)	---	Eccellente (classe C, angolo di scivol. > 25°)	---
Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)		---	≤ 6%	---
Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)		---	≤ 1 kg/mq	---
Resist. all’Abrasione (lunghezza dell’impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)		---	≤ 20 mm	---

Revisione : CORDOLI serie 6 - 04 11 16

info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it
www.senini.it – senini@senini.it
SENINI S.r.l. – via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS
tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983

SENINI PAVIMENTI BLOCCHI CORDOLI

Note generali per i CORDOLI

- **Richieste integrative di precedenti forniture :** sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera :** si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche:** sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI :** per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI spa.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI
	QUARZO	Grigio Terra di Siena Rosso

info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it
www.senini.it – senini@senini.it
SENINI S.r.l. – via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS
tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983