




#### Caratteristiche generali

Tipo di prodotto	<b>LASTRA</b>			
Norma di riferimento	UNI EN 1339 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).			
Dimensioni modulari	<b>40 x 60 cm</b>			
Spessore	<b>3 cm</b>	<b>6 cm</b>	---	
Peso teorico	<b>68 kg/mq</b>	<b>135 kg/mq</b>	---	
Destinazione			---	
Imballo	Mq Pallet	<b>19,2</b>	<b>12</b>	---
	Peso pallet ± 10 %	<b>1306 Kg</b>	<b>1620 Kg</b>	---
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.			
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.			
Superficie	<b>FOTOCATALITICA (antismog)</b>	<b>a richiesta, solo per la finitura "QUARZO".</b>		


#### DATI TECNICI

Finiture	QUARZO	PIETRA NATURALE	---
Spessori disponibili	<b>3 - 6 cm</b>	<b>3 - 6 cm</b>	---
Modalità di produzione	Doppio strato, superf. a vista al quarzo	Doppio strato, a vista miscela marmi e graniti	---
Resist. a Trazione indiretta (NON RICHIESTA)	---	---	---
Resist. a Flessione (MPa=N/mmq)	> 3,5 N/mmq	> 3,5 N/mmq	---
Metodo USRV (pendolo)	Soddisfacente (≥ 60)	Soddisfacente (≥ 55)	---
Resistenza a Slittamento / scivolamento (Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito $\mu > 0,40$ ))	Eccellente ( $\mu \geq 0,70$ )	---	---
Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	Eccellente (classe C, angolo di scivol. > 25°)	---	---
Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)	≤ 6%	≤ 6%	---
Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)	≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq	---
Resist. all'Abrasiono (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)	≤ 20 mm	≤ 23 mm	---

#### SCHEMI DI POSA



"L" o "lisca di pesce"



"correre"

#### LEGENDA



Traffico leggero : marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.



Traffico medio : veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.



Traffico pesante : mezzi pesanti a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentazione.



Traffico molto pesante : aree industriali soggette a carichi eccezionali, piazzali di stoccaggio.

Revisione : LASTRA -14.03.17



## Note per la finitura "QUARZO" + "FOTOCATALITICO" ( TX Active ® )

- Questi pavimenti sono in grado, in presenza di luce, di decomporre e abbattere al suolo, sotto forma di sali non nocivi, gli inquinanti presenti nell'aria (in particolare gli ossidi di Azoto e le polveri sottili). L'efficacia dell'attività fotocatalitica dipende da molti fattori. Le prove di laboratorio ci permettono di garantire e **certificare** come "fotocatalitici" i formati della finitura "QUARZO" nelle diverse colorazioni disponibili.

## Note generali per i PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

- **Richieste integrative di precedenti forniture:** sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera:** si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche:** sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI:** per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI SRL.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI		
	PIETRA NATURALE	 GRANITO	 PORFIDO	 COTTO ESTENSE
	QUARZO	 MIX CHIARO		 GRIGIO
		 CORTEN	 BIANCO MIX	 ASIA
		 GRIGIO	 MIX CHIARO	 BIANCO MIX
	FILTRANTE (6 CM)	 GRIGIO	 MIX CHIARO	 BIANCO MIX

**N.B.** Tutti i formati e i colori della linea "QUARZO" possono essere forniti nella versione "ECOTOP" con una quantità minima d'ordine (consultare gli uffici della Senini).