

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 04 – 04 10 2018

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001

DOP N° 155

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**
- 6.a - 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:**

B15 – 2F EI 120 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO da
Tamponamento - finitura Faccia Vista con Pomice.

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

CARATTERISTICHE ESSENZIALI			PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
			FACCIA VISTA	
			POMICE	
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	492	UNI EN 771-3:2015
	Larghezza	mm	145	
	Altezza	mm	192	
	Tolleranze dimensionali		D2	
Configurazione	Spessore costole est.	mm	28	
	Spessore costole int.	mm	28	
	Foratura	%	45	
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione media	Mpa	4,0	
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	< 0,8	
Aderenza	Aderenza a Taglio	Mpa	0,15	
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1	Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	g/m ² s	< 1,8	UNI EN 771-3:2015
	Murature senza idrorepellente		Da non lasciare esposto	
Permeabilità al vapore acqueo			NPD	
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m ³	730	
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente λ da prova sperimentale – Pomice 1300	W/mK	0,666	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD	
Sostanze pericolose			NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


In Montichiari, addì 04/10/2018

Firmato a nome e per conto del
Fabbricante da:
Gaspari Maria Cristina
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari, Brescia
Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 155

UNI EN 771-3:2015

Prodotto: B15 2F EI - TAMPONAMENTO

Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

		FACCIA VISTA	
		POMICE	
Dimensioni:		L x W x H: 492 x 145 x 192 mm	
Configurazione:	Spessore costole est.	mm	28
	Spessore costole int.	mm	28
	Foratura	%	45
Tolleranze dimensionali:		D2	
Resistenza a compressione media:		4,0 N/mm ²	
Direzione di carico:		Perpendicolare alle facce base	
		Categoria II	
Spostamenti dovuti all'umidità:		< 0,8 mm/m	
Forza di adesione:		0,15 Mpa	
Reazione al fuoco:		A1	
Assorbimento di acqua:	Con idrofugo	< 1,8 g/m ² s	
	Senza idrofugo	Da non lasciare esposto	
Permeabilità al vapore acqueo:		-	
Massa volumica a secco lorda:		730 Kg/m ³	
Durabilità:		Da non lasciare esposto	