

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 04 – 04 10 2018

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001

DOP N° 157

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**
- 6.a - 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:**

B20-2F L - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO da
Tamponamento - finitura Intonaco con Cemento.

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

CARATTERISTICHE ESSENZIALI			PRESTAZIONE		NORMA TECNICA ARMONIZZATA
			INTONACO		
			CEMENTO		
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	492	UNI EN 771-3:2015	
	Larghezza	mm	195		
	Altezza	mm	192		
	Tolleranze dimensionali		D2		
Configurazione	Spessore costole est.	mm	24		
	Spessore costole int.	mm	24		
	Foratura	%	64		
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione media	Mpa	5,0		
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	< 0,8		
Aderenza	Aderenza a Taglio	Mpa	0,15		
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1	Commissione 2000/605/EC	
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	g/m ² s	NPD	UNI EN 771-3:2015	
	Murature senza idrorepellente		Da non lasciare esposto		
Permeabilità al vapore acqueo			30/100		
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m ³	923		
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}$ da EN 1745 – Cemento: 2200; Argilla 1500	W/mK	1,24		
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD		
Sostanze pericolose			NPD		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Montichiari, addì 04/10/2018

Firmato a nome e per conto del
Fabbricante da:
Gaspari Maria Cristina
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari, Brescia
Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 157

UNI EN 771-3:2015

Prodotto: B20 2F L - TAMPONAMENTO

Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

		INTONACO	
		CEMENTO	
Dimensioni:		L x W x H: 492 x 195 x 192 mm	
Configurazione:	Spessore costole est.	mm	24
	Spessore costole int.	mm	24
	Foratura	%	64
Tolleranze dimensionali:		D2	
Resistenza a compressione media:		5,0 N/mm ²	
Direzione di carico:		Perpendicolare alle facce base	
Spostamenti dovuti all'umidità:		Categoria II	
Forza di adesione:		< 0,8 mm/m	
Reazione al fuoco:		0,15 Mpa	
Reazione al fuoco:		A1	
Assorbimento di acqua:	Con idrofugo	-	
	Senza idrofugo	Da non lasciare esposto	
Permeabilità al vapore acqueo:		-	
Massa volumica a secco lorda:		923 Kg/m ³	
Durabilità:		Da non lasciare esposto	