

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

REV 04 – 04 10 18

ai sensi del Regolamento (UE) N° 305/2011



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001

DOP N° 163

- Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:**
- Usi previsti del prodotto da costruzione, conforme alla norma:**
- Fabbricante:**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:**
- 6.a – 7. Norma armonizzata - Prestazione dichiarata:**

B25 – 2F - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO da
Tamponamento - finitura Faccia Vista con Argilla e
Cemento.

UNI EN 771-3 – Elementi per muratura

SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

Sistema 4

CARATTERISTICHE ESSENZIALI			PRESTAZIONE		NORMA TECNICA ARMONIZZATA
			FACCIA VISTA		
			Argilla	Cemento	
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	mm	492		UNI EN 771-3:2015
	Larghezza	mm	240		
	Altezza	mm	192		
	Tolleranze dimensionali		D2		
Configurazione	Spessore costole est.	mm	30		
	Spessore costole int.	mm	30		
	Foratura	%	60		
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione media	Mpa	4,0	5,0	
Stabilità dimensionale	Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	< 0,8		
Aderenza	Aderenza a Taglio	Mpa	0,15		
Reazione al fuoco			EUROCLASSE A1		Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	Murature per esterno (con idrorepellente)	g/m² s	< 1,8	< 1,4	UNI EN 771-3:2015
	Murature senza idrorepellente		Da non lasciare esposto	Da non lasciare esposto	
Permeabilità al vapore acqueo			5/15	30/100	
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	Kg/m³	662	926	
Resistenza termica	Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}$ da EN 1745 – Cemento: 2200; Argilla 1500	W/mK	0,53	1,24	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo/disgelo		NPD		
Sostanze pericolose			NPD		

La prestazione del prodotto sopra indentificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Montichiari, addì 04/10/2018

Firmato a nome e per conto del
Fabbricante da:

Gaspari Maria Cristina
(Legale rapp.)



SENINI S.r.l. - Via Erculiani 192 - 25018 Novagli di Montichiari, Brescia
Tel. 030.9665711 - Fax 030.964983 - senini@senini.it - www.senini.it

Codice Fiscale e P.Iva 03667390987 - Capitale Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. BS 553656



SENINI S.r.l. a socio unico
Via Erculiani, 192
25018 – Novagli di Montichiari (BS)

13

N° 163

UNI EN 771-3:2015

Prodotto: B25 2F - TAMPONAMENTO

Usi previsti:

In pareti, colonne e tramezzi di muratura

			FACCIA VISTA	
			ARGILLA	CEMENTO
Dimensioni:			L x W x H: 492 x 240 x 192 mm	
Configurazione:	Spessore costole est.	mm	30	
	Spessore costole int.	mm	30	
	Foratura	%	60	
Tolleranze dimensionali:			D2	
Resistenza a compressione media:			4,0 N/mm ²	5,0 N/mm ²
Direzione di carico:			Perpendicolare alle facce base	
			Categoria II	
Spostamenti dovuti all'umidità:			< 0,8 mm/m	
Forza di adesione:			0,15 N/mm ²	
Reazione al fuoco:			A1	
Assorbimento di acqua:	Con idrofugo		< 1,8 g/m ² s	< 1,4 g/m ² s
	Senza idrofugo		Da non lasciare esposto	Da non lasciare esposto
Permeabilità al vapore acqueo:			5/15 (valore tabulato)	30/100 (valore tabulato)
Massa volumica a secco lorda:			662 Kg/m ³	926 Kg/m ³
Durabilità:			Da non lasciare esposto	