






STRADALI

Finiture : QUARZO

Spessori : 6 cm

Tipologia	Finitura			Lungh.	Spess. super.	Spess. inferiore	altezza	peso
CORDOLO 6/6	QUARZO	100 x 6 x 20		100 cm	6 cm	6 cm	20 cm	27 kg
CORDOLO 6/6 L50	QUARZO	50 x 6 x 20		50 cm	6 cm	6 cm	20 cm	13,5
CURVA 6/6, R 44	QUARZO	69 (arco) x 6 x 20		69 cm	6 cm	6 cm	20 cm	20 kg
CORDOLO 6/8	QUARZO	100 x (6/8) x 24		100 cm	6 cm	8 cm	24 cm	38 kg
CURVA 6/8, R 50	QUARZO	78,5 (arco) x (6/8) x 24		78,5 cm	6 cm	8 cm	24 cm	45 kg

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto **CORDOLO**

Norma di riferimento UNI EN 1340 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).

Materie prime Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.

Calcestruzzo e Resistenza Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.

DATI TECNICI

		Finiture	---	QUARZO	---
Modalità di produzione			---	Doppio strato, superf. a vista al quarzo	---
Resist. a Flessione	(MPa = N/mm ²)		---	≥ 3,5 N/mm ²	---
	Metodo USRV (pendolo)		---	Soddisfacente (≥ 60)	---
 Resistenza a Slittamento / scivolamento	Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito $\mu > 0,40$)		---	Eccellente ($\mu \geq 0,70$)	---
	Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)		---	Eccellente (classe C, angolo di scivol. > 25°)	---
 Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)			---	≤ 6%	---
 Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)			---	≤ 1 kg/m ²	---
 Resist. all'Abrasiono (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)			---	≤ 20 mm	---

Revisione : CORDOLI serie 6 - 07 08 20



info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it

www.senini.it – senini@senini.it


SENINI S.r.l. – via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS

tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983

SENINI PAVIMENTI BLOCCHI CORDOLI

Note generali per i CORDOLI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI** : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI spa.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI		
	<p>QUARZO</p>	 <p>Grigio</p>	 <p>Terra di Siena</p>	 <p>Rosso</p>